



ELEVADOR DE PLACAS CON PLATAFORMAS

Elevador de placas con plataforma - Léve-plaques avec plate-formes - Drywall Plate lifter with platforms.

Ref. 25011



ES

- Altura mínima: 1,39 m.
- Altura máxima: 3,35 m.
- Altura máxima con extensión 4,07 m.
- Carga máxima: 68 kg.
- Plataformas de madera
- Soporte inclinable para la colocación de paneles en techos y paredes inclinadas.
- Fácil transporte y desmontaje.

PT

- Altura mínima: 1,39 m.
- Altura máxima: 3,35 m.
- Altura máxima com extensão: 4,07 m.
- Carga máxima: 68 kg.
- Plataformas de madeira
- Suporte inclinável para a colocação de painéis em tetos e paredes inclinadas.
- Fácil transporte e desmontagem.

FR

- Hauteur minimale : 1,39 m.
- Hauteur maximale : 3,35 m.
- Hauteur maximale avec rallonge : 4,07 m.
- Charge maximale : 68 kg.
- Plateformes en bois
- Support inclinable pour la pose de panneaux sur les toits et les murs inclinés.
- Transport et démontage faciles.

EN

- Minimum height: 1.39 m.
- Maximum height: 3.35 m.
- Maximum height with extension: 4.07 m.
- Maximum load: 68 kg.
- Wooden platforms.
- Tilting support for placing panels on sloping ceilings and walls.
- Easy to transport and dismantle.



Los datos que contiene este documento son los más actuales que posee Nogosa Soluciones Constructivas, la cual se reserva el derecho a realizar modificaciones cuando éstas sean necesarias. Estos datos son obtenidos en base a nuestros conocimientos y a los ensayos realizados y no suponen ningún tipo de compromiso. Se recomienda hacer ensayos previos a la aplicación de los productos. En todo momento la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Visto el carácter general de las informaciones, para cualquier aclaración es recomendable dirigirse al Servicio Asistencia Técnica.

Data contained in this document are the most current available to Nogosa Soluciones Constructivas, which reserves the right to make modifications when necessary. These data are obtained on the basis of our knowledge and the tests carried out and do not represent any kind of commitment. It is recommended to carry out tests prior to the application of the products. The liability of the company is always limited to the value of the goods used. In view of the general nature of this information, it is advisable to contact our Technical Support Service for any further information.