

Rev.2 27/03/23

ESCALERA SENCILLA

Escalera simples - Échele simple - Simple ladder



Ancho de 39 cm exactos

Escalera sencilla Simple ladder



CÓDIGO / code	REF.	Nº	m	kg	mm
	310507	7	2,00	4,00	65x25
	310509	9	2,50	4,50	65x25
	310511	11	3,00	5,50	65x25
	310513	13	3,50	6,50	65x25
	310523P	15	4,00	9,40	80x25
	310526P	19	5,00	12,25	80x25
	310529P	23	6,00	14,70	80x25

* Base estabilizadora incluida: Ref. 310548/95 (950 mm.)
 * Stabilizer bar included: Ref. 310548/95 (950 mm.)
 ** Base estabilizadora incluida: Ref. 310548/110 (1100 mm.)
 ** Stabilizer bar included: Ref. 310548/110 (1100 mm.)
IMPORTANTE: Utilizar con una inclinación entre 65 y 75°.
IMPORTANT: Use with an inclination between 65 and 75°.

ES CARACTERÍSTICAS

Muy resistente y fácil de transportar.
 Uso en espacios reducidos, lo que permite una gran estabilidad, resistencia y seguridad en el trabajo.
 Es recomendable comprobarla antes de cada uso.
 • Construido en tubo de aluminio de 65 mm x 25 mm.
 • Peldaños de 28x28 mm con relieves antideslizantes para las Ref. 310507 - 310509 - 310511 - 310513.
 • Peldaños de 30x30 mm con relieves antideslizantes para las Ref. 310523P - 310526P - 310529P.
 • 250 mm de distancia entre escalones.
 • Pasos firmemente incrustados en las secciones laterales.
 • Base estabilizadora con pies de goma antideslizantes a partir de 4 m.
 • Tapones de plástico en la parte superior de los perfiles.
 • Grado de inclinación en uso -65° a 75°.
 • Peso máximo soportado: 150 kg.

PT CARACTERISTICAS

Muito robusto e fácil de transportar.
 Utilização em espaços confinados, o que permite uma grande estabilidade, força e segurança no trabalho.
 É aconselhável verificá-lo antes de cada utilização.
 • Fabricado em tubo de alumínio de 65 mm x 25 mm.
 • Degraus de 28x28 mm com degraus antiderrapantes. para Ref. 310507 - 310509 - 310511 - 310513.
 • Degraus de 30x30 mm com degraus antiderrapantes. para Ref. 310523P - 310529P - 310529P.
 • 250 mm de espaçamento entre degraus.
 • Passos firmemente incorporados nas secções laterais.
 • Base estabilizadora com pés borracha antiderrapantes a partir de 4 m.
 • Tampões de plástico no topo dos perfis.
 • Grau de inclinação na utilização -65° a 75°.
 • Peso máximo suportado: 150 kg.

FR CARACTÉRISTIQUES

Très robuste et facile à transporter.
 Utilisation dans des espaces confinés, ce qui permet une grande stabilité, résistance et sécurité au travail.
 Il est conseillé de le vérifier avant chaque utilisation.
 • Fabriqué en tube d'aluminium de 65 mm x 25 mm.
 • Marches 28x28 mm avec reliefs antidérapants pour Réf. 310507 - 310509 - 310511 - 310513.
 • Marches 30x30 mm avec reliefs antidérapants pour Réf. 310523P - 310529P - 310529P.
 • Espacement des marches de 250 mm.
 • Marches solidement encastrées dans les sections latérales.
 • Base de stabilisation avec pieds antidérapants en caoutchouc à partir de 4 m.
 • Bouchons en plastique en haut des profilés.
 • Degré d'inclinaison en utilisation -65° à 75°.
 • Poids maximum supporté: 150 kg.

EN FEATURES

Very strong and easy to transport.
 Use in confined spaces, which allows for great stability, strength and safety at work.
 It is advisable to check it before each use.
 • Made of 65 mm x 25 mm aluminium tube.
 • 28x28 mm steps with anti-slip treads for Ref. 310507 - 310509 - 310511 - 310513.
 • 30x30 mm steps with anti-slip treads for Ref. 310523P - 310529P - 310529P.
 • 250 mm step spacing.
 • Steps firmly embedded in side sections.
 • Stabilising base with anti-slip rubber feet from 4 m and upwards.
 • Plastic plugs at the top of the profiles.
 • Degree of inclination in use -65° to 75°.
 • Maximum supported weight: 150 kg.

Los datos que contiene este documento son los más actuales que posee Nogosa Soluciones Constructivas, la cual se reserva el derecho a realizar modificaciones cuando éstas sean necesarias. Estos datos son obtenidos en base a nuestros conocimientos y a los ensayos realizados y no suponen ningún tipo de compromiso. Se recomienda hacer ensayos previos a la aplicación de los productos. En todo momento la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Visto el carácter general de las informaciones, para cualquier aclaración es recomendable dirigirse al Servicio Asistencia Técnica.

Data contained in this document are the most current available to Nogosa Soluciones Constructivas, which reserves the right to make modifications when necessary. These data are obtained on the basis of our knowledge and the tests carried out and do not represent any kind of commitment. It is recommended to carry out tests prior to the application of the products. The liability of the company is always limited to the value of the goods used. In view of the general nature of this information, it is advisable to contact our Technical Support Service for any further information.